



ADP-V (Arco Desinfección Personas y Vehículos)

es un sistema para la esterilización/desinfección de las personas/vehículos en la entrada de zonas sensibles al Coronavirus.

Como funciona?

Cuando la persona o vehículo pasa, el sistema se pone automáticamente en servicio. Toda la persona o vehículo que pasa dentro del arco es inmersa en la nebulización, sin apenas mojarse.

Las micro gotas de 10 micron entran en los poros de la ropa de la persona que pasa, favoreciendo la eliminación de los Coronavirus presentes.



ADPV - ARCO DESINFECCIÓN PERSONAS y VEHÍCULOS

- 1 ARCO CON BOQUILLAS DE MICRONIZACIÓN EN ACERO INOX
- 2 EQUIPO ALTA PRESIÓN CON DEPÓSITO PARA SOLUCIÓN DE 110LTS
- 3 FOTOCELULA DETECCIÓN PERSONAS
- 4 CUADRO ELÉCTRICO CON PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
- 5 LATIGUILLO 10 MTS UNIÓN ARCO CON BOQUILLAS

Arco desinfección Personas y Vehículos

Solución COVID-19



Uralan, S.L.



+



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO


Equipo con depósito de agua de 110 lts, flotador de plástico, filtro de entrada de agua y de salida de presión, válvula reguladora de presión, manómetro para el control de la presión, acumulador de pulsaciones, retorno a depósito, electroválvula de descarga, flotador paro por falta de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ARCO

Arco con estructura en acero inoxidable y tubería en acero inox. Con boquillas de micronizar y tres tamaños disponibles según sea para personas, furgonetas o camiones. Peana con soporte de fotocélula. Estructura con bases con orificios para poder atornillar al suelo



MEDIDAS EQUIPO



ACCESORIOS OPCIONALES



Chasis Acero inox



KIT ruedas para transporte
REF: 129.03.033



Flotador paro por falta de agua
REF: 00FLUT04P

DE SERIE



KIT ELECTROVÁLVULA DESCARGA

DE SERIE



KIT CUADRO CONTROL CON TEMPORIZADOR

DE SERIE



LATIGUILLO 10 MTS ALTA PRESIÓN

DE SERIE

ACCESORIOS DE SERIE

ARCO DESINFECCIÓN PERSONAS Y VEHÍCULOS

Modelo	Bar	lts/min	Tamaño Arco	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.
ADPV 1 (personas)	50	2	2,5mts alto x 2 mts ancho	1-230(3,8A)	1	0,80	1450
ADPV 2 (coches o furgonetas)	50	5	3,5mts alto x 4 mts ancho	1-230(5,5A)	1,5	1,15	1450
ADPV 3 (camiones)	50	7.5	5,5mts alto x 5 mts ancho	1-230(11A)	2	1,47	1450

*Para equipos con corriente a 60Hz consultar PVP.

Bajo demanda se pueden fabricar arcos y equipos con otras dimensiones